

Purificadores de Agua de Luz Ultravioleta

Tabla Comparativa

Características

[S] - Estandar • [O] - Opcional • [X] - Si

Bio-Logic®
Pure Water Pack™
6 LPM



MINIPURE®
4 a 34 LPM



Ultimate®
15 a 34 LPM



MIGHTY★PURE®
11 a 76 LPM



SANITRON®
11 a 1,573 LPM



MEGATRON®
341 a 1,703 LPM



Material de Cámara (Tipo de Acero Inoxidable)	316	304	304	316	316	316
Lámpara Germicida Ultravioleta STER-L-RAY® con vida efectiva de 10,000 horas	S	S	S	S	S	S
Tapa de Extremo EASY-OFF™ para realizar cambio rápido de lámpara	S	S	-	S	S	S
Funda de Cuarzo Fundido CRYSTAL CLEAR™	S	S	S	S	S	S
Indicador de Lámpara(s) Apagada(s)	S	S	-	-	-	S
Visor para observar la operación de la lámpara	-	-	S	S	S	S
Conector de Drenaje	-	-	-	S	S	S
Limpiador de Acción Dual	-	-	-	-	Manual	Manual ó Automático
Instalación de Montaje Sugerida	Horizontal	Horizontal	Vertical	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Cabezal(es) que pueden removerse o rotarse	S	-	-	-	S	S
Alternativas de Conexiones de Entrada y Salida	-	-	-	-	O	O
Filtro de Sedimentación y Carbón Activado	S	-	-	-	-	-
Juego de Montaje / Soporte Promate™	S	O	S	O	O ^①	-
Monitor de Luz Ultravioleta GUARDIAN™	-	-	-	O	O	S
Sensor de Seguridad SENTRY™	O	O	-	O	O	-
Alarma Auditiva Promate™	S	S	S	O	O	-
Válvula Solenoide Promate™	-	O	-	O	O	-
Válvula de Control de Flujo SureFLO™	-	O	S	O	O	-
Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™	O	O	-	O	O	S
Mecanismo Retardo de Tiempo Promate™	-	O	-	O	O	-
Uso Residencial	X	X	X	X	X	-
Uso Comercial	-	-	-	X	X	X
Uso Industrial	-	-	-	-	X	X
Certificado CE ^②	-	-	-	X	X	-
Certificado NSF	-	-	-	X ^③	X ^④	-

① Los modelos **SANITRON®** S10,000C hasta el S25,000C vienen equipados con soporte de montaje.

② Los modelos **MIGHTY★PURE®** MP36C y **SANITRON®** S37C, S2400C, S5000C, S10,000C, S15,000C, S20,000C, y S25,000C son disponibles con certificación **CE**

③ Los modelos **MIGHTY★PURE®** MP36C and MP49C son disponibles con certificación NSF®/ANSI 55 que establece la Performance de Desinfección, Clase B.

④ Los Modelos **SANITRON®** S37C, S50C, y S2400C están certificados por NSF®/ANSI 61 y 372. El modelo S2400C es usado modularmente en la construcción de modelos de mayor capacidad.

• Los purificadores de agua Atlantic Ultraviolet Corporation® proveen una dosis UV en exceso de 30,000 µWSec/cm), cuando se usan de acuerdo a las instrucciones para desinfectar agua.

• Esta lista representa opciones para operación con suministro de energía eléctrica de 120v 50/60Hz. Consulte a la fábrica para opciones con otros requerimientos de suministro de energía eléctrica.

ATLANTIC **U** **ULTRAVIOLET**
CORPORATION®

DESDE 1963

375 Marcus Boulevard
Hauppauge, NY 11788
631.273.0500 • Fax: 631.273.0771
E-mail: info@ultraviolet.com
Ultraviolet.com • BuyUltraviolet.com